

Číslo	B-POP5
Název indikátoru	Zastavěná plocha
Oblast	P
Definice indikátoru	Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Zastavěná plocha je vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny.
Jednotka indikátoru	m ²
Klíčová slova	Zastavěná plocha budovy, půdorys
Důvod sledování a využitelnost	Míra expozice a citlivosti na dopady změny klimatu souvisí se zastavěnou plochou. Údaj přináší v kombinaci s údajem o výšce budovy informaci její celkové hmotě. Půdorysný průmět střechy má vliv na potenciál hospodaření s dešťovou vodou. Další indikátory mohou být přepočítávány na jednotku zastavěné plochy.
Úplnost, reprezentativnost, validita	Jedná se o jednoznačný údaj vyplývající ze stavební a projektové dokumentace. Lze exaktně změřit.
Popis zpracování dat	Indikátor se použije pro zařazení budovy do příslušné kategorie a také jako výchozí údaj pro další výpočty.
Zdroj dat	Projektová a stavební dokumentace, kolaudační rozhodnutí, stavební úřad, vlastní údaje vlastníka/správce
Frekvence sledování	Jednorázově, aktualizace v případě změny
Ovlivnitelnost městem	Není relevantní
Způsob prezentace	Jako samostatný údaj, případně kategorie
Zodpovědnost	Pořizovatel hodnocení KLIMASKEN, vlastník, správce