

Číslo	GOV11
Název indikátoru	Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě
Oblast	G
Definice indikátoru	Indikátor hodnotí množství ztrát pitné vody v distribuční soustavě. Do ztrát vody se vykazují ztráty způsobené únikem v důsledku netěsnosti spojů potrubí nebo armatur, dále únikem vody při haváriích a přečerpání vodojemů, ztráty vody vzniklé nepřesností vodoměrů, vyššími odběry než odpovídají faktury podle ročních směrných čísel a ztráty způsobené odcizením vody.
Jednotka indikátoru	%
Klíčová slova	Pitná voda, ztráty
Důvod sledování a využitelnost	Ztráty vody nelze zcela eliminovat, ale je nutné jejich množství snižovat. Důvodem je jak hospodárné nakládání s vodními zdroji, tak změna klimatu, neboť ztráty vody představují tlak na vodní zdroje a navyšují tak množství celkově odebírané vody, čímž dochází ke snížení adaptační kapacity celého systému.
Úplnost, reprezentativnost, validita	Indikátor v mnoha městech postihuje valnou většinu ztrát pitné vody dodávané pro potřeby domácností a dalších subjektů. Část vody je získávána ze soukromých studní či vrtů a není zde hodnocena. Indikátor nemá omezení, neboť jasně postihuje a vyjadřuje sledovaný zdroj.
Popis zpracování dat	Data poskytuje provozovatel vodovodní infrastruktury, který zná množství vyrobené pitné vody a množství prodané pitné vody. Rozdíl tvoří ztráty, které se zde vyjadřují podílem obou hodnot – tedy procentem.
Zdroj dat	Provozovatelé vodovodní infrastruktury.
Frekvence sledování	1 x za 1 rok
Ovlivnitelnost městem	Město/městská část/obec tento indikátor často přímo ovlivňuje, neboť bývá majitelem infrastruktury a může ve formě investic ovlivňovat její opravu a obnovu.

Způsob prezentace

Výsledky budou prezentovány v jednotném rámci Klimasken na pětistupňové škále dle stanovených intervalů.

Zodpovědnost

Zpracovatel KLIMASKEN, město, městská část, obec
